

Resistenza comprovata contro gli spruzzi di sostanze chimiche pericolose*

- La formulazione brevettata da Ansell offre una protezione migliorata contro gli spruzzi chimici
- La miscela di nitrile morbido offre livelli elevati di comfort
- Disegno robusto e proprietà meccaniche per una maggiore durata
- Con polvere per migliorare la calzabilità e l'assorbimento dell'umidità



Industrie

- Scienze della vita
- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Macchinari e attrezzature

Consigliato per

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Produzione industriale
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Analisi di laboratorio
- Manutenzione



SCHEMA TECNICA

INFORMAZIONI PRODOTTO

	92-500
Materiale	Nitrile
Colore	Verde
Disegno del guanto	Clorurati, Con polvere, Senza silicone, Dita testurizzate
Polso	Bordino salvagoccia
Produzione/Standard di audit QMS	ISO 9001:2008
Conformità a Standard/Normative	Categoria III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600, Tipo di alimento: gomma, ISO 9001
Confezionamento	100 guanti per dispenser 10 dispenser per scatolone 1000 guanti per scatolone
Conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Thailandia
Segmento esigenze utente	Grande sensazione al tatto
Taglie disponibili	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)
Antistatico	Sì
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	<ul style="list-style-type: none"> Zinco-2-mercaptobenzotiazolo Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p>

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	4.0 AQL (Americas) / 1.5 AQL (Outside of Americas)		ASTM D5151,EN 455-1
Spessore del palmo (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Resistenza massima alla trazione (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412
Allungamento alla rottura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Codice prodotto	92500070	92500080	92500090	92500100

Tecnologia



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Proven splash protection against hazardous chemicals

- Proprietary Ansell material formulation offers enhanced chemical splash protection
- Soft nitrile provides high levels of comfort
- Robust design for superior durability
- Powdered for easier donning and moisture absorption



Industries

- Life Sciences
- Automotive
- Food Processing
- Machinery and Equipment

Recommended For

- Transferring liquids and solids
- Sample taking and processing
- Industrial Production
- Meat, Fish and Food Processing
- Laboratory analysis
- Maintenance



TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

	92-500
Material	Nitrile
Color	Green
Glove Design	Chlorinated, Powdered, Silicone Free, Textured Fingers
Cuff	Beaded
Manufacturing/QMS Audit Standards	ISO 9001:2008
Regulatory/Standards Compliance	Category III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
Packaging	100 gloves per dispenser 10 dispensers per case 1000 gloves per case
Storage	Keep out of direct sunlight; store in a cool and dry place. Keep away from sources of ozone or ignition.
Country of Origin	Thailand
User Needs Segment	High Touch
Available sizes	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Anti-static	Yes
Vulcanization Chemical Accelerators	<ul style="list-style-type: none"> Zinc 2-mercaptobenzothiazole Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) <p><i>Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.</i></p>

PHYSICAL PROPERTIES

	Typical Values		Testing Method
Length (mm/inches)	240 / 9.5		ASTM D3767, EN 420
Freedom from Holes (Inspection level I)	4.0 AQL (Americas) / 1.5 AQL (Outside of Americas)		ASTM D5151, EN 455-1
Palm Thickness (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767, EN 420
Finger Thickness (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
	BEFORE AGING	AFTER AGING	
Ultimate Tensile Strength (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Elongation at Break (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force at break (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

ORDERING INFORMATION

Size	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Product Code	92500070	92500080	92500090	92500100

Technology



For additional information visit us at www.ansell.com, or call us at

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Performance Standards and Regulatory Compliance



Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.